

Műszaki adatok		VIGAS 25 TVZ
Névleges teljesítmény	kW	25
Tüzelőanyag		Fa min. 15 MJ/kg fűtőértékkel
Teljesítmény tartomány	kW	5 -28
Tüz. fogy. névleges teljesítménynél	kg/ó	7,6
Hatásfok	%	85
Kiegészítő tüzelőanyag		fahulladék, faapríték, faforgács, fűrészpor
Kazán huzatigény	mBar	0,15 – 0,20
Hőmérséklet beállítási tartomány	°C	40 - 120
Tömeg	kg	450
Magasság (szabályozóval)	A mm	1250
Kilépő torok magassága	B mm	1540
Szívó torok magassága	C mm	330
Kéménycsonk magassága	D mm	1000
Szélesség húzóruddal együtt	E mm	645
Burkolat szélessége	F mm	590
Mélység	G mm	1280
Kilépő torok távolsága	H mm	240
Kilépő torok mérete	mm	250 x 250
Kéménycsonk átmérője	I mm	159
Füstgáz hőmérséklet:		
- névleges teljesítménynél	°C	260
- minimális teljesítménynél	°C	170
Kibocsátás		
CO	%	max. 0,2
NOX	%	max. 0,01
Töltő kamra belső mérete		
mélység	mm	490
magasság	mm	500
szélesség	mm	440
Töltő kamra nyílásának mérete	mm	435 - 255
Tüzelőanyag max. tömege	kg	28
Töltő kamra térfogata	l	110
Zajszint	dB	70,5
Max. teljesítményfelvétel	W	640
Égésidő min. teljesítményen	ó	3,80
Égéstermék tömegáram	kg/s	0,034 – 0,047
Névleges feszültség/frekvencia	V/Hz	230ACV/50Hz